

DECOR LEGANZA WOW adalah evolusi formula cat tembok tekstur teknologi Italia berbahan dasar air, ramah lingkungan yang menampilkan warna solid dari tembok dikombinasikan dengan efek tekstur unik menyerupai salju



Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.

Lapisan Dasar I

DECOR Alkali Resisting Primer AS – 310 (solvent based) 1x lapis (1 x 20 micron, tanpa pengenceran).

Lapisan Dasar II

DECORCRYL Premium Acrylic Emulsion Paint DI – 400 atau cat lain yang setara 2 lapis (2x roll, diencerkan dengan air bersih 10-20% sesuai kebutuhan aplikasi).

Lapisan Akhir

DÉCOR LEGANZA WOW DLW – 467 (White atau Silver) 1 lapis (1x kuas, tanpa pengenceran).









DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Water based
Warna	Seperti terlihat di color card
Tampilan akhir	Efek tekstur menyerupai salju
Daya sebar teoritis	\pm 7 - 9 m² / liter (tergantung kondisi permukaan & cara aplikasi)
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban
	Kering permukaan ≤ 3 Jam
	Kering sempurna ≤ 3 Hari
Kemasan	1 Liter
Masa simpan	2 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan
	tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Tldak diperlukan
Alat aplikasi	Roll untuk lapisan dasar. kuas Leganza untuk lapisan akhir