



2K PU ACRYLIC FOR INTERIOR & EXTERIOR

Tidak Menguning
Cepat Kering
Keras & Flexible
Tahan Gores & Tidak Blocking

MULTI PURPOSE
PU ACRYLIC
COLOR
(Acrylic Polyurethane)

MULTI PURPOSE PU ACRYLIC PUC-786-2K adalah cat polyurethane 2K berbahan dasar acrylic dan berkualitas tinggi yang diformulasikan secara khusus untuk interior dan eksterior. Dapat digunakan untuk pengecatan kayu, besi, beton, fiberglass / FRP, batu alam, dan lain lain.

Tahapan aplikasi



1. Bersihkan permukaan substrate dengan kertas amplas no. 180. Khusus untuk kayu gunakan Aqua Wood Putty AWP-919 WB untuk menutup pori-pori & serat kayu. Kemudian amplas dengan kertas amplas no.240.
2. Aplikasikan Propan PU Surfacers PUSF-781-2K dengan menggunakan alat spray gun dengan ketebalan film 100-120 g/m². Biarkan kering 2 – 3 jam, kemudian amplas dengan kertas amplas no. 240. Ulangi untuk lapisan kedua
3. Aplikasikan Propan Multipurpose PU Acrylic Color PUC-786 dengan alat spray gun dengan ketebalan film 100-120 g/m². Biarkan cat kering sempurna selama 3-4jam. Kemudian amplas menggunakan kertas amplas no. 400. Aplikasikan kembali untuk lapisan kedua.
4. Bila perlu, aplikasikan top coat clear PU-91 Acrylic Clear untuk hasil akhir yang lebih optimal.



*Tersedia dalam kemasan 1 L-set, 5 L-set dan 25 L-set.

MULTI PURPOSE
PU ACRYLIC
 COLOR
 (Acrylic Polyurethane)

DATA TEKNIS PRODUK

Parameter	PU Surfacer / Cat Dasar	PU Color
	PUSF - 781 - 2K	PUC 786-2K Color
Substrate	Kayu, Besi, Beton, Fiberglass (FRP), dll	
Metode Aplikasi	Spray	
Perbandingan Campuran (Volume)	A : B : Thinner = 4 : 1 : 2 - 3	
Pengencer	Thinner Polyurethane	
Selang Waktu Pengecatan	2 - 3 jam	3 - 4 jam
Berat Jenis	1,26 g/cc	1,1 g/cc
Warna Standard	Putih & Abu-abu	Putih & Hitam
Type Mesin Tinting	-	Solvent Based
Tingkat Kilap	-	Color : Gloss/Satin/Dof
Daya sebar	4 - 6 m ² /lt-set	6 - 8 m ² /lt-set
Kemasan	1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set	1 lt-set ; 5 lt-set ; 25 lt-set


DAPAT DIAPLIKASIKAN PADA :



WOOD



METAL



CONCRETE



FRP