

CAT KAYU & BESI

Lebih cepat kering
Lebih cepat halus
Daya tutup sempurna
Biaya cat lebih murah
Mudah diencerkan
Tersedia berbagai pilihan warna yang menarik

CAT KAYU & BESI
SYNTHETIC²⁰⁰⁰
CEPAT KERING & GAMPANG NUTUP

SYNTHETIC 2000 adalah cat sintetis serbaguna, cocok untuk pengecatan kayu & besi baik untuk interior maupun eksterior. Synthetic 2000 tampil mengkilap, daya tutupnya sangat baik serta tahan cuaca. Produk ini cepat kering mudah digunakan serta merata dengan baik dan tidak meninggalkan bekas kuas.



Aplikasi di dalam dan luar ruangan, konstruksi baja, cocok untuk Bak Truk, serta perahu / kapal.

TAHAPAN aplikasi



1. Bersihkan permukaan substrat yang akan dicat dari debu, minyak, karat, dan kotoran lainnya. Pada pengecatan kayu : amplas searah serat menggunakan kertas amplas No. 180. pada pengecatan besi/baja : amplas dengan menggunakan kertas amplas, sikat kawat, atau menggunakan pembersih karat siap pakai "ROST-X".
2. Aduk SYNTHETIC 2000 hingga rata, tambahkan Thinner B secukupnya sesuai dengan alat aplikasi yang akan digunakan, lalu aduk kembali cat tersebut untuk mendapatkan hasil yang seragam. Aplikasikan sampai merata ke seluruh permukaan dan biarkan kering.
3. Aplikasikan sekali lagi SYNTHETIC 2000 dan biarkan kering.



DATA TEKNIS PRODUK

Jenis	Alkyd enamel
Warna	30 warna standar (sesuai kartu warna)
Berat jenis	± 1.00 gr/cc
Kandungan Padatan dalam volume	± 50%
Daya sebar teoritis	± 12.5 m ² / 1 L (Lapis)
Ketebalan kering yang dianjurkan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, roll atau airless spray
Pengencer	Thinner B
Jumlah pengenceran	15% untuk kuas/ roll, 30% untuk spraygun biasa, 5% untuk airless spraygun
Kecepatan kering	3 - 4 jam (30° C)
Waktu pengecatan ulang	minimum 12 jam (30° C)
Kemasan	0.9 L, 2.5 L, 20 L

Pilihan Warna Tersedia 30 pilihan warna dapat dilihat di colorcard



*Warna tercantum dibuat mendekati aslinya. Mungkin ada perbedaan warna tercantum dengan warna asli.