SPECIALLY DESIGNED FOR WOOD PLASTIC COMPOSITE BOARD

- Tahan cuaca
- Daya lekat yang kuat pada papan wood plastic composite
- Tahan sinar UV matahari

FIBERKOTE®

One Component Water Based Translucent Color Coatings

FBK - 777

FIBERKOTE FBK-777 adalah cat water based satu komponen warna translucent (semi transparant) yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan pigment warna pilihan. Produk ini sangat sesuai digunakan untuk melindungi dan memperindah papan WPC (wood plastic composite), baik didalam maupun diluar ruangan.

WATER BASED

TAHAPAN aplikasi

1. Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya. Untuk substrat lama, gunakan kertas amplas atau gunakan pengelupas cat, jika diperlukan.
2. **FIBERKOTE FBK-777** (Water Based), 2 kali lapis menggunakan kuas, roll atau spray. Encerkan dengan air bersih ± 10% sesuai kebutuhan aplikasi.

*Tersedia dalam kemasan 1 Lt.

propan
The Paint Specialist

PRODUK INDONESIA
Karya Anak Bangsa

FIBERKOTE®

One Component Water Based Translucent Color Coatings

FBK - 777

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Acrylic emulsion
Tampilan akhir	Dof
Tingkat kilap (60°)	Dof (10 - 20 %)
Warna	Akasia, Light teak, Walnut, Dark Walnut
Kandungan padatan	30 ± 1 %
Specific gravity	1.01 ± 0.02
Daya sebar teoritis	10 m^2 / Liter (coating amount : 80 gr/m^2)
Kemasan	1 L
Umur simpan	24 bulan jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)
Pengencer	Air bersih
Rasio pengenceran	10 % air bersih
Kondisi saat aplikasi	25 - 35° C, 60 - 80 % RH
Alat aplikasi	Kuas
Rekomendasi ketebalan film cat	2 x 80 gr/m^2
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 Jam (tergantung suhu dan kelembaban udara)

PERHATIAN

1. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih.
2. Jangan lakukan aplikasi di luar ruangan pada saat turun hujan dan saat matahari bersinar terik.
3. FIBERKOTE FBK - 777 tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam / area yang dialiri air terus menerus.
4. Untuk aplikasi lantai, biarkan FIBERKOTE FBK - 777 kering sempurna ± 5 hari sebelum lantai tersebut siap digunakan.