



MELAMINE SYSTEM

Kadar formaldehyde rendah (low formaldehyde)
Lambat menguning (low yellowing)
Tahan gores
Tahan bahan kimia rumah tangga



**WOOD FINISHING for
INTERIOR & FURNITURE**

Melamine System adalah bahan finishing 2 komponen (2K) dengan bahan dasar Amino dan Alkyd. Berbeda dengan bahan finishing jenis melamik lainnya, **IMPRA Melamine System** didesain secara khusus sehingga rendah kandungan formaldehyde-nya (*low formaldehyde*) dan lambat menguning (*low yellowing*).

Lapisan finishing **Impra Melamine** yang cukup tebal, halus dan rata sangat tepat diaplikasikan untuk mebel dan interior dengan gaya modern-minimalis sehingga memberikan kesan lebih mewah dan elegan.

TAHAPAN aplikasi



1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
2. Isi pori-pori kayu dengan **Impra Wood Filler SH-113** menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no. 240 sampai permukaan kayu terlihat kembali
3. Warnai dengan **Impra Woodstain WS-162 B**. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering.
4. Aplikasikan **Impra Melamine Sanding Sealer MSS-123** (Spray) dengan perbandingan campuran : A : B : Thinner Serbaguna = 9 : 1 : 6.
5. Aplikasikan **Impra Melamine Lack ML-131** Clear Gloss/Dof/Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran A : B : Thinner Serbaguna = 9 : 1 : 6.



Cocok diaplikasikan pada : Meubel dan interior kayu





MELAMINE SYSTEM

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 %RH
Metode aplikasi	: Air Spray
Ratio Pengenceran	: IMPRA ML : Hardener : Thinner = 9 : 1 : 6
Pengencer	: THINNER SERBA GUNA PRO
Umur campuran	: 8 jam
Daya sebar teoritis	: 8 m ² /l. at ca 125 g/m ²
Waktu pengecatan ulang	: setelah 1-2 jam