

Nitrocellulose System adalah bahan finishing 1 komponen (1K) dengan bahan dasar Nitrocellulose (NC) sehingga lebih praktis dan lebih cepat kering. Lapisan finishing IMPRA NC yang tipis sehingga tampak lebih natural, sangat tepat diaplikasikan untuk mebel dan interior bergaya antik dengan warna-warna coklat tua.



Cocok diaplikasikan pada : Meubel dan interior kayu





- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas No.180 searah serat kayu. Bersihkan debu amplas dan kotoran lainnya dari permukaan kayu.
- Isi pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER SH-113 menggunakan kape, biarkan kering & amplas dengan kertas amplas no.240 sampai permukaan kayu terlihat kembali.
- Warnai dengan IMPRA WOODSTAIN WS-162 B. Aplikasikan dengan kuas kemudian lap sebelum kering
- 4. Aplikasikan **IMPRA SANDING SEALER SS-121** (Spray) dengan perbandingan campuran : SS-121 : Thinner Serbaguna = 1:1.
- Aplikasikan IMPRA NC MEUBLE LACK NC-141 Clear Gloss/Dof/Semi Gloss (Spray) dengan perbandingan campuran NC-141: Thinner Serbaguna = 1:1.









## **DATA TEKNIS PRODUK**

Kondisi Aplikasi : 25 - 35°C, 60 - 80%RH

Metode Aplikasi : Air spray, electrostatic spray, curtain coater

Ratio Pengenceran : IMPRA NC : Thinner = 1 : 1

Pengencer : THINNER SERBA GUNA PRO

Daya Sebar Teoritis : 8 m²/l. at ca 120 g/m²

Waktu Pengecatan Ulang : Setelah 1 - 2 jam