

PELAPIS BATU ALAM WATER BASED

- Ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan
- Tidak menguning dan sangat jernih
- Tahan cuaca
- Anti lumut dan jamur
- Menahan air sehingga tidak meresap masuk ke dalam pori-pori batuan
- Daya lekat yang kuat

PROPAN

AQUA STONE CARE

PELAPIS BATU ALAM

ASC-60 WB

PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB adalah pelapis batu alam yang terbuat dari bahan acrylic emulsion. PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB memberikan perlindungan yang maksimal pada permukaan batu alam serta sangat jernih dan tidak menguning sehingga mampu menonjolkan keindahan corak batu alam tanpa mengubah warna alami batu alam, sangat cocok untuk batu alam berwarna putih.



Cocok diaplikasikan pada : Dinding batu alam di dalam dan di luar ruangan

TAHAPAN aplikasi



1. Permukaan batu alam yang akan di cat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya.
2. Aduk PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB tanpa pengenceran hingga rata.
3. Aplikasikan dengan kuas secara merata pada seluruh permukaan batu alam, biarkan kering.
4. Lapiskan sekali lagi PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB, biarkan kering.



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	: Acrylic emulsion
Warna	: Bening transparan
Tampilan Akhir	: Semi Gloss
Kandungan padatan	: 31 ± 2 %
Specific gravity	: 1.03 ± 0.02
Daya sebar teoritis	: 6 - 10 m ² / liter (1 kali lapis, tergantung porositas dan jenis batu)
Waktu kering	: ± 2 jam, tergantung suhu dan kelembaban udara
Pengencer	: Air bersih – jika diperlukan
Rasio pencampuran pengencer	: Maksimal 50% (berdasarkan volume) – jika diperlukan
Rekomendasi ketebalan kering film cat	: 2 x 30 micron
Kemasan	: 1 L dan 2,5 L
Masa simpan	: 24 bulan jika disimpan dalam kemasan asli yang belum dibuka, pada tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik (suhu ruang).

PERHATIAN

1. Jika menginginkan kesan tampilan basah, PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB dapat diencerkan dengan air bersih maksimal 50 %, aduk rata sebelum diaplikasikan.
2. Selang waktu pengecatan antar lapisan, minimal 2 jam (pada suhu 30° C).
3. PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB tidak dapat diaplikasikan pada permukaan yang basah.
4. PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB tidak dapat diaplikasikan pada area yang terendam atau area yang dialiri air terus menerus.
5. PROPAN AQUA STONE CARE ASC – 60 WB disarankan untuk tidak diaplikasikan pada lantai atau area jalan dengan lalu lintas yang tinggi.

