STRONG PAINT REMOVER

Dapat mengupas melamine
Praktis
Hemat waktu & biaya

PROPAN PAINT REMOVER

CAIRAN KIMIA PENGUPAS CAT

HEAVY METAL FREE
SOLVENT BASED
LEAD, MERCURY & CHROME FREE

PROPAN PAINT REMOVER adalah campuran bahan kimia yang efektif sebagai pengupas cat.

Propan Paint Remover tersedia dalam 2 jenis produk:
PROPAN PAINT REMOVER PPR-730
adalah campuran bahan kimia yang efektif sebagai pengupas cat dua komponen dan satu komponen, seperti: cat sintetik, enamel, duco, lacquer, baking, printing, politur, cat tembok, PU 2K, acid curing/melamine dan lain-lain

PROPAN PAINT REMOVER PPR-735
adalah campuran bahan kimia yang efektif sebagai pengupas cat satu komponen, seperti: cat tembok, synthetic, NC/Duco, politur dan vernis.

Cocok diaplikasikan pada : pintu, jendela, kusen. reiling tangga, lisplang, pergola kayu, dll.

TAHAPAN aplikasi

1. Aduk rata sebelum digunakan
2. Oleskan **PROPAN PAINT REMOVER** dengan kuas hingga merata pada lapisan cat yang akan dikelupas.
3. Diamkan selama 3-10 menit hingga cat menggelembung. Kupas lapisan cat tersebut dengan kape atau semprot dengan air yang bertekanan tinggi.
4. Jika lapisan cat belum hilang seluruhnya, ulangi lagi langkah 2, 3 dan 4.
5. Cuci bersih sisa **PROPAN PAINT REMOVER** dengan air bersih.

*Tersedia dalam kemasan :
PPR – 730 tersedia dalam kemasan 0.3 kg dan 1 kg
PPR – 735 tersedia dalam kemasan 1 kg

propan
The Paint Specialist

PRODUK INDONESIA
Karya Anak Bangsa

PROPAN PAINT REMOVER

CAIRAN KIMIA PENGUPAS CAT

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35^{o}C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas
Daya sebar	: 6 m^{2}/l

TIPS - TIPS DALAM PENGGUNAAN PROPAN PAINT REMOVER

- Hati - hati terkena kulit karena akan menyebabkan rasa sakit dan panas. Jika terkena Propan Paint Remover, segera cuci bersih dengan air.
- Hati - hati pada saat membuka kemasan (hati - hati terkena percikan atau uap) jika terkena mata, segera cuci dengan 3 % BORIC ACID WATER.
- Jangan terkena bahan yang terbuat dari plastik karena Propan Paint Remover dapat melarutkannya.
- Tutuplah kaleng bila tidak sedang digunakan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Setelah diaplikasikan Propan Paint Remover, tunggu 3 - 10 menit sampai cat yang akan dikelupas benar-benar lunak dan hancur, setelah itu baru dikupas dengan kape.