

## THE BEST LASUR AND WOOD STAIN FOR TROPICAL CLIMATE

Natural Feel (terasa tampil alami)  
Cepat kering  
Tahan cuaca (sinar UV & hujan)  
Tidak meninggalkan jejak kuas  
"Water repellent & Permeable"  
"Deep Penetrating"  
Tahan jamur & lumut



**AQUA LASUR**  
DEEP PENETRATING WATERBASED EXTERIOR LASUR



**ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** adalah rangkaian seri Ultran Lasur berbahan dasar air yang ramah lingkungan. Cocok untuk interior dan eksterior, khususnya untuk finishing kayu rumah yang membutuhkan perlindungan dari sinar matahari maupun hujan, seperti pintu, jendela, kusen, balkon, dinding luar, pergola dan gazebo.

## TAHAPAN aplikasi

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu dan pastikan permukaan kayu bebas dari debu dan kotoran.
2. Beberapa pilihan aplikasi :
  - A. Untuk menghasilkan lapisan film tipis :  
Encerkan **ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** dengan air bersih 10%, kemudian aplikasikan secara merata sebanyak 3x lapis dengan menggunakan kuas, roll atau spray. Biarkan kering selama 2-3 jam.
  - B. Untuk menghasilkan lapisan film tebal  
Aplikasikan **ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** secara merata 3x lapis tanpa pengenceran dengan menggunakan kuas, roll atau spray. Biarkan kering selama 2 – 3 jam.



Cocok diaplikasikan pada : Interior maupun exterior seperti pintu, jendela, kusen, balkon, dinding luar, pergola dan gazebo



\*Tersedia dalam kemasan 1 L.



#### DATA TEKNIS PRODUK

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Kondisi untuk aplikasi         | : 25 - 35°C, 40 - 60 % RH                   |
| Metode aplikasi                | : Kuas atau spray                           |
| Substrat                       | : Exterior tropical hardwood                |
| Pengencer                      | : Air                                       |
| Viskositas aplikasi (D4, 30°C) | : 13 ± 5 detik                              |
| Daya sebar (menggunakan kuas)  | : 5 - 6 m <sup>2</sup> /lt (untuk 2x lapis) |
|                                | 3 - 4 m <sup>2</sup> /lt (untuk 3x lapis)   |

**WARNA YANG TERSEDIA : Chrysant Yellow, Sunset Red, Twilight Teak, Dark Brown Akasia, Clear Gloss**

#### TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN AQUA LASUR AEL-505

- Selalu bersihkan dahulu permukaan kayu dari debu dan kotoran sebelum diaplikasi.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik (sebaiknya menggunakan kuas busa).
- Gunakan air bersih apabila perlu pengenceran.
- Setiap akan melakukan lapisan ulang, lakukan pengamplasan terlebih dahulu untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.
- Untuk pemakaian eksterior, tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi ULTRAN AQUA LASUR AEL-505 ke pori-pori kayu sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca.