


ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WATERBASED LACQUER for WOODEN FLOOR

Ramah lingkungan Tidak mengandung bahan beracun Tidak berbau Mudah dalam pengaplikasian Mudah dalam perawatannya Tahan gores Kuas dan merata sendiri





Cocok diaplikasikan pada : Lantai kayu (Wood Parquet) pada interior







- Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas.
 No. 180 searah dengan serat kayu.
- Roll/kuas/semprotkan ULTRAN AQUA PARQUET LACK APL-850 & APL-851 secara merata. Biarkan mengering minimal 4 jam.
- Amplas ambang searah serat kayu dengan kertas amplas No. 400. Ulangi tahap ke-2 sebanyak 2 kali untuk mendapatkan hasil yang baik.



*Tersedia dalam kemasan 1 L, 2.5 L dan 20 L







DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi : 25 - 35°C, 60 - 80 % RH

Metode aplikasi : Kuas, roll atau spray

Substrat : Kayu jati, merbau atau kayu lainnya

Pengencer : Air

Viskositas aplikasi : 35 ± 10 detik

Daya sebar (menggunakan kuas) : 5 - 6 m²/L (untuk 2 kali lapis)

3 - 4 m²/L (untuk 3 kali lapis)

TAMPILAN YANG TERSEDIA: Clear Gloss, Semi Gloss dan Clear Dof

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI AQUA PARQUET LACK

- Hindari aplikasi wood filler terlalu tebal, wood filler hanya berfungsi untuk mengisi pori saja, aplikasi wood filler yang berlebih akan menyebabkan daya rekat lapisan cat diatasnya kurang baik.
- Lakukan pengamplasan dengan kertas amplas no.240 untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Hindari aplikasi cat yang terlalu tebal per 1 kali lapis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, aplikasikan cat tipis dan berulang.
- Berikan waktu yang cukup agar cat benar-benar kering sebelum lapisan berikutnya.
- Gunakan air bersih apabila butuh pengenceran.