

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY POLITUR

Ramah lingkungan
Tidak berbau dan tidak beracun
Mudah diaplikasikan dengan spray atau kuas
Tahan sinar matahari dan hujan
Mudah dicat ulang
Cepat kering
Untuk interior dan eksterior



AQUA POLITUR
WATERBASED POLITUR



ULTRAN AQUA POLITUR AQP-630 adalah pelindung kayu transparan dengan pengencer air (water based) yang khusus dikembangkan karena kepedulian terhadap lingkungan.

ULTRAN AQUA POLITUR AQP-630 cocok untuk memperindah elemen interior dan dapat juga digunakan untuk melindungi elemen eksterior seperti pagar, pergola, lisplang, kusen, pintu, dll. dari sinar matahari maupun hujan

TAHAPAN aplikasi

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.
2. Kuaskan **ULTRAN AQUA POLITUR AQP-630** dan biarkan kering 1 - 2 jam.
3. Kemudian amplas ambang dengan kertas amplas no. 400 sebelum aplikasi berikutnya. Lakukan tahap ini 2 kali.
4. Sebagai lapisan akhir, kuas atau spray aqua politur 1 kali lapis.



Cocok diaplikasikan pada : Interior maupun exterior seperti pagar, pergola, lisplang, kusen, pintu, dll.



*Tersedia dalam kemasan 1 L.



AQUA POLITUR[®] WATERBASED POLITUR

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas atau spray
Substrat	: Kayu kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Air
Viskositas aplikasi (D4)	: 55 ± 5 detik untuk kuas 18 ± 2 detik untuk spray
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m ² /l (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /l (untuk 3x lapis)

**WARNA YANG TERSEDIA : Cherry, Walnut, Teak, Dark Brown, Light Walnut, Akasia, Solar Yellow, Bali Yellow
Candy Brown, Brown KJ, SHP Brown, Mahony, Mahogany, Palisander dan Manggis**

*tersedia tampilan Clear Dof dan Clear Gloss (hanya untuk Interior)

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN AQUA POLITUR AQP-630

- Selalu bersihkan dahulu permukaan kayu dari debu dan kotoran sebelum diaplikasi.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik (sebaiknya menggunakan kuas busa).
- Gunakan air bersih apabila perlu pengenceran.
- Setiap akan melakukan lapisan ulang, lakukan pengamplasan terlebih dahulu untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.
- Untuk pemakaian eksterior, tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi Aqua Politur AQP-630 ke pori-pori kayu sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca.