

DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATINGS

Tahan terhadap sinar UV
Tahan gesekan
Transparansi yang baik
Flow yang baik dan mudah rata
Tidak meninggalkan jejak kuas



ULTRAN DECK LASUR[®]
DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATING

ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR EDL-601 adalah rangkaian seri Ultran Lasur yang didisain khusus untuk lantai kayu exterior (deck). Produk ini meresap masuk ke dalam kayu sehingga meningkatkan stabilitas dimensi kayu, tahan cuaca dan gesekan, anti jamur, fleksibel serta tidak meninggalkan jejak kuas.

TAHAPAN aplikasi



1. Amplas dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu.
2. Kuaskan **ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR EDL-601** dan biarkan kering 6-8 jam. Kemudian amplas ambang dengan kertas amplas no. 400. Lakukan tahap ini 2 kali.
3. Sebagai lapisan akhir, kuaskan kembali **ULTRAN EXTERIOR DECK LASUR EDL-601** (1 x lapis).



Cocok diaplikasikan pada : Deck kayu exterior atau high traffic parquet exterior



*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L.



ULTRAN DECK LASUR[®]

DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATING

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas
Substrat	: Kayu kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Thinner Lasur
Viskositas aplikasi	: 10 - 15 detik
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m ² /l (untuk 2x lapis)
	3 - 4 m ² /l (untuk 3x lapis)

WARNA YANG TERSEDIA : Sunset Yellow, Caramel, Twilight Teak

*untuk lapisan akhir (Top coat) tersedia tampilan Natural Satin.

TIPS PERAWATAN DEK YANG BAIK

- Untuk dek baru, pastikan kayu telah cukup kering (kelembaban di bawah 20%)
- Jangan biarkan dek terlalu lama tidak ber-coating, karena dapat menjadi kotor dan perlu dibersihkan kembali lagi sebelum di -coating.
- Aplikasikan Ultran Eksterior Deck Lasur EDL-601 pada semua bagian kayu, baik sisi horizontal, vertikal maupun bagian bawah dek.
- Kondisi iklim lingkungan dan lalu lintas pada dek akan menyebabkan lapisan cat menjadi tipis, disarankan cat ulang dek secara berkala setiap satu atau dua tahun.
- Jangan tunggu cat rusak untuk melakukan re-coating, karena cat yang sudah rusak akan menyebabkan kerusakan pada kayu.