

MODERN POLITUR FOR JOINERIES

Sehalus Melamik*
Tidak berbau pedas
Fleksibel dan tahan benturan
Mudah untuk diaplikasikan
Mudah perawatannya

*jika diaplikasikan menggunakan spray



ULTRAN P-01

ULTRAN P - 01 adalah politur modern solvent based berkualitas tinggi yang dirancang agar mudah dalam aplikasi, cocok digunakan untuk melindungi dan menampilkan keindahan bagian-bagian dalam rumah (interior) yang terbuat dari kayu.



*Bila diaplikasikan menggunakan spray



Cocok diaplikasikan pada : Divider kayu, pintu, jendela, handrail, kusen dan list kayu

TAHAPAN aplikasi



1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no.180 searah dengan serat kayunya.
2. Tutup pori-pori kayu dengan IMPRA WOOD FILLER WF-115, biarkan mengering, kemudian amplas hingga permukaan kayu terlihat lagi dengan menggunakan kertas amplas no. 240.
3. Kuas / semprotkan **ULTRAN P-01** sesuai warna pilihan secara merata.
4. Biarkan mengering 3 - 4 jam.
5. Amplas ambang searah urat kayu dengan kertas amplas no. 400. Ulangi tahap 3 sebanyak 2 kali untuk mendapatkan tampilan akhir semi gloss.
6. Untuk mendapatkan tampilan akhir yang gloss/dof, gunakan **ULTRAN P-01 Clear Gloss / Clear Dof** pada penguasaan/penyemprotan yang ke-3.

Interior



*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L



ULTRAN P-01

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas atau spray
Substrat	: Kayu kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Thinner Ultran Politur
Viskositas aplikasi	: 11 - 15 detik (Din 4) untuk kuas & spray
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m ² /l (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /l (untuk 3x lapis)

WARNA YANG TERSEDIA : Solar Yellow, Mahony, Brown KJ, Brown AR, Teak, SHP Brown, Solar Red, Dark Brown

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN P-01

- Gunakan kuas yang berkualitas baik.
- Hindari aplikasi wood filler terlalu tebal, wood filler hanya berfungsi untuk mengisi pori saja, aplikasi wood filler yang berlebih akan menyebabkan daya rekat lapisan cat di atasnya kurang baik
- Pastikan menggunakan thinner politur untuk mengencerkan, jangan menggunakan thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.
- Sebelum melakukan lapisan ulang harus dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.
- Apabila Ultran P-01 diaplikasikan dengan spray, hindari aplikasi cat yang terlalu tebal per 1 kali lapis, untuk mendapatkan hasil yang optimal, aplikasikan cat tipis dan berulang.